Karta danych technicznych

Parkiety Classic

435 Calgary LD

Deska w stylu dworkowym 1-lamelowa, selekcja Elegance



Opis selekcji	
Biel	niedopuszczalna
Powierzchnia przekroju promieniowego / promienie rdzeniowe	dopuszczalne
Słoje / stojące słoje roczne	dopuszczalne
Różnice w zabarwieniu	sporadycznie dopuszczalne z powodu naturalnego wzrostu
Sęki trwale zrośnięte	sporadycznie w kolorze drewna do średnicy 30 mm
Sęki kitowane	sporadycznie do średnicy maks. 15 mm
Sęki spękane	sporadycznie do średnicy maks. 20 mm (pęknięcie krzyżowe wypełnione kitem w kolorze drewna)
Pęknięcia kitowane	niedopuszczalne
Dziury wydrążone przez robaki	sporadycznie (maks. 3 na deskę)
Styki warstwy kryjącej	brak

03|2026

Pomyłki i zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie wcześniejsze karty danych tracą ważność z chwilą publikacji niniejszego wydania.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | http://www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ NÖ-Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Karta danych technicznych

Parkiety Classic

435 Calgary LD

Deska w stylu dworkowym 1-lamelowa, selekcja Nature



Opis selekcji	
Biel	zasadniczo bez bieli
Powierzchnia przekroju promieniowego / promienie rdzeniowe	dopuszczalne
Słoje / stojące słoje roczne	dopuszczalne
Różnice w zabarwieniu	dopuszczalne większe różnice w zabarwieniu pomiędzy poszczególnymi warstwami wierzchnimi oraz białe przebarwienia
Sęki trwale zrośnięte	w kolorze drewna do średnicy 50 mm
Sęki kitowane	sporadycznie do średnicy maks. 30 mm
Sęki spękane	sporadycznie do średnicy maks. 50 mm (pęknięcie krzyżowe wypełnione kitem w kolorze drewna)
Pęknięcia kitowane	sęki kitowane do szerokości 4 mm i długości 80 mm; maks. 2 takie pęknięcia na deskę
Dziury wydrążone przez robaki	sporadycznie (maks. 3 na deskę)
Styki warstwy kryjącej	brak

03|2026

Pomyłki i zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie wcześniejsze karty danych tracą ważność z chwilą publikacji niniejszego wydania.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | http://www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ NÖ-Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Karta danych technicznych

Parkiety Classic

435 Calgary LD

Deska w stylu dworkowym 1-lamelowa, selekcja Villa



Opis selekcji	
Biel	na krawędziach wzdłużnych do maks. 3/4 w stosunku do szerokości deski, na całej długości deski; w przypadku maks. ok. 15 % desek
Powierzchnia przekroju promieniowego / promienie rdzeniowe	dopuszczalne
Słoje / stojące słoje roczne	dopuszczalne
Różnice w zabarwieniu	dopuszczalne
Sęki trwale zrośnięte	w kolorze drewna bez ograniczeń
Sęki kitowane	do średnicy maks. 50 mm
Sęki spękane	sporadycznie do średnicy maks. 100 mm (pęknięcie krzyżowe wypełnione kitem w kolorze drewna)
Pęknięcia kitowane	pęknięcia kitowane do szerokości 8 mm i długości 300 mm; maks. 2 na deskę
Dziury wydrążone przez robaki	sporadycznie (maks. 3 na deskę)
Styki warstwy kryjącej	brak

03|2026

Pomyłki i zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie wcześniejsze karty danych tracą ważność z chwilą publikacji niniejszego wydania.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | http://www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ NÖ-Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Karta danych technicznych

Parkiety Classic

435 Calgary LD

Deska w stylu dworkowym 1-lamelowa, selekcja Country



Opis selekcji	
Biel	dopuszczalne
Powierzchnia przekroju promieniowego / promienie rdzeniowe	dopuszczalne
Słoje / stojące słoje roczne	dopuszczalne
Różnice w zabarwieniu / przebarwienia	dopuszczalne
Sęki trwale zrośnięte	w kolorze drewna bez ograniczeń
Sęki kitowane	do średnicy maks. 100 mm
Sęki spękane	bez ograniczeń (pęknięcie krzyżowe kitowane na czarno)
Pęknięcia kitowane	dopuszczalne, nieograniczone na długość i szerokość
Dziury wydrążone przez robaki	dopuszczalne
Styki warstwy kryjącej	brak
różnice w strukturze	znaczne różnice naturalne w strukturze

03|2026

Pomyłki i zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie wcześniejsze karty danych tracą ważność z chwilą publikacji niniejszego wydania.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | http://www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ NÖ-Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Karta danych technicznych

Parkiety Classic

435 Calgary LD

Mimo starannych kontroli jakości nawet do 3% klepek w jednej partii może pochodzić z innej klasy selekcji. (DIN EN 13489).

Materiał / budowa	
Budowa	Warstwa kryjąca: lamela 3,5 mm +/- 0,2 mm
	Warstwa środkowa: klepka z drewna iglastego 8,0 mm
	Podkład: fornir z drewna iglastego 2,0 mm
Wygląd powierzchni	deska 1-lamelowa, szczotkowana lub strukturalna, z fazą na całym obwodzie (V4)
Wykończenie powierzchni	NaturaÖl^{RMC} (wykończone olejem i gotowe do użycia) lub VelvetPro (polakierowane na mat)
System łączenia	system układania ProConnect
Możliwości ułożenia	podłoga pływająca lub klejenie całopowierzchniowe

Wymiary i wartości tolerancji zgodnie z normą DIN EN 13489. Charakterystyki wymiarowe i dopuszczalne odchylenia wymiarów, które zostały określone w fabryce, zostały podane w zgodności z typem elementów dla podłóg wielowarstwowych.

Wymiary pojedynczego elementu	
Wymiary	**Tolerancje**
Grubość: **13,5 mm**	
Długość: **2200 mm / 2000 mm / 1800 mm**	(Wariant 1800 mm nie jest dostępny we wszystkich kolorach)
Szerokość: **185,0 mm**	
Dopuszczalne odchylenie szerokości	± 0,2 mm
Dopuszczalne odchylenie prostopadłości	≤ 0,2% na szerokość
Dopuszczalne odchylenie długości	nie dotyczy
Krzywizna wzdłużna na element	≤ 0,1% na długość
Krzywizna poprzeczna na element	≤ 0,2% na szerokość
Różnica wysokości (uskok)	≤ 0,2 mm pomiędzy elementami

Charakterystyka produktu	
Wilgotność drewna	5-9% w momencie pierwszej dostawy wg normy EN 13489
Klasa reakcji na ogień	D_{fl} s1
Emisja formaldehydu	≤ 0,05 ppm (E1)
Współczynnik przenikania ciepła	ok. 0,08 m²*K/W – produkt przystosowany do wodnego ogrzewania podłogowego

03|2026

Pomyłki i zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie wcześniejsze karty danych tracą ważność z chwilą publikacji niniejszego wydania.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | http://www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ NÖ-Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Karta danych technicznych

Parkiety Classic

435 Calgary LD

Opakowanie	
Zawartość paczki	2,44 m² | 2,22 m² | 1,998 m²
Zawartość palety	109,80 m² | 99,9 m² | 89,91
Liczba elementów w paczce	6 sztuk | 6 sztuk | 6 sztuk
Liczba paczek w palecie	45 sztuki | 45 sztuk | 45 sztuk

Ogólne dane produktu	
Deklaracja właściwości użytkowych	PAR1501535-PA390

WSKAZÓWKA

Drewno jest produktem naturalnym i dlatego może różnić się pod względem zabarwienia i struktury. Wzorce, prospekty i zdjęcia mają w związku z tym jedynie charakter orientacyjny i nie są wiążące. Oddziaływanie światła słonecznego ma również wpływ na naturalną zmianę odcienia drewna. Dlatego produkt w momencie dostawy może wykazywać wyraźne różnice w porównaniu z materiałem

Certyfikaty






















03|2026

Pomyłki i zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie wcześniejsze karty danych tracą ważność z chwilą publikacji niniejszego wydania.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | http://www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ NÖ-Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at