Karta danych technicznych

Parkiety Deluxe

535 Calgary LD

Deska w stylu dworkowym 1-lamelowa, selekcja Elegance



Opis selekcji	
Biel	niedopuszczalna
Powierzchnia przekroju	dopuszczalne
Słoje / stojące słoje roczne	dopuszczalne
Różnice w zabarwieniu	sporadycznie dopuszczalne z powodu naturalnego wzrostu
Sęki trwale zrośnięte	sporadycznie w kolorze drewna do średnicy 30 mm
Sęki kitowane	sporadycznie do średnicy maks. 15 mm
Sęki spękane	sporadycznie do średnicy maks. 20 mm (pęknięcie krzyżowe wypełnione szpachlą w kolorze drewna)
Pęknięcia kitowane	niedopuszczalne
Dziury wydrążone przez robaki	sporadycznie (maks. 3 na deskę)
Styki warstwy kryjącej	brak

11|2025

Pomyłki i zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie wcześniejsze karty danych tracą ważność z chwilą publikacji niniejszego wydania.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Karta danych technicznych

Parkiety Deluxe

535 Calgary LD

Deska w stylu dworkowym 1-lamelowa, selekcja Nature



Opis selekcji	
Biel	w zasadzie wolny od bielu
Powierzchnia przekroju	dopuszczalne
Słoje / stojące słoje roczne	dopuszczalne
Różnice w zabarwieniu	większe różnice w zabarwieniu pomiędzy poszczególnymi warstwami wierzchnimi oraz białe przebarwienie
Sęki trwale zrośnięte	w kolorze drewna do średnicy 50 mm
Sęki kitowane	sporadycznie do średnicy maks. 30 mm
Sęki spękane	sporadycznie do średnicy maks. 50 mm (pęknięcie krzyżowe wypełnione kitem w kolorze drewna)
Pęknięcia kitowane	pęknięcia kitowane do szerokości 4 mm i długości 80 mm; maks. dwa na deskę
Styki warstwy kryjącej	brak

11|2025

Pomyłki i zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie wcześniejsze karty danych tracą ważność z chwilą publikacji niniejszego wydania.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Karta danych technicznych

Parkiety Deluxe

535 Calgary LD

Deska w stylu dworkowym 1-lamelowa, selekcja Villa



Opis selekcji	
Biel	na krawędziach wzdłużnych do maks. 3/4 szerokości deski, w przypadku maks. ok. 15% desek
Powierzchnia przekroju	dopuszczalne
Słoje / stojące słoje roczne	dopuszczalne
Różnice w zabarwieniu	dopuszczalne
Sęki trwale zrośnięte	w kolorze drewna bez ograniczeń
Sęki kitowane	do średnicy maks. 50 mm
Sęki spękane	sporadycznie do średnicy maks. 100 mm (pęknięcie krzyżowe wypełnione kitem w kolorze drewna)
Pęknięcia kitowane	pęknięcia kitowane do szerokości 8 mm i długości 300 mm, maks. 2 na deskę (barrique Villa: bez ograniczeń kitowane pęknięcia jako typowa cecha dopuszczalne na długości i pod względem częstotliwości)
Dziury wydrążone przez robaki	sporadycznie (maks. 3 na deskę)
Styki warstwy kryjącej	brak

11|2025

Pomyłki i zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie wcześniejsze karty danych tracą ważność z chwilą publikacji niniejszego wydania.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Karta danych technicznych

Parkiety Deluxe

535 Calgary LD

Deska w stylu dworkowym 1-lamelowa, selekcja Country



Opis selekcji	
Biel	dopuszczalne
Powierzchnia przekroju	dopuszczalne
Słoje / stojące słoje roczne	dopuszczalne
Różnice w zabarwieniu	dopuszczalne
Sęki trwale zrośnięte	w kolorze drewna bez ograniczeń
Sęki kitowane	o maks. średnicy do 50 mm; sęki skrzydlate kitowane na czarno do 90 x 50 mm
Sęki spękane	bez ograniczeń (pęknięcie krzyżowe kitowane na czarno)
Pęknięcia kitowane	Pęknięcia i wrośnięta kora o szerokości maks. 25 mm, bez ograniczeń w długości (kitowane na czarno)
Dziury wydrążone przez robaki	dopuszczalne
Styki warstwy kryjącej	brak

11|2025

Pomyłki i zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie wcześniejsze karty danych tracą ważność z chwilą publikacji niniejszego wydania.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Karta danych technicznych

Parkiety Deluxe

535 Calgary LD

Mimo starannych kontroli jakości nawet do 3% klepek w jednej partii może pochodzić z innej klasy selekcji. (DIN EN 13489).

Materiał / budowa

Budowa	Warstwa kryjąca: lamela 3,5 mm +/- 0,2 mm
	Warstwa środkowa: świerk 8,8 mm
	Podkład: świerk 1,7 mm
Obróbka powierzchni	deska 1-lamelowa, z fazą po stronie wzdłużnej (z wyjątkiem selekcji Fineline)
Wykończenie powierzchni	NaturaÖl (wykończone olejem i gotowe do użytkowania) / Velvet (polakierowane na mat i gotowe do użytkowania) / Velvet Pro (polakierowane na ultramat i gotowe do użytkowania)
System łączenia	system łączenia ProConnect 5G
Możliwości ułożenia	podłoga pływająca / klejenie całopowierzchniowe

Wymiary i wartości tolerancji zgodnie z normą DIN EN 13489. Charakterystyki wymiarowe i dopuszczalne odchylenia wymiarów, które zostały określone w fabryce, zostały podane w zgodności z typem elementów dla podłóg wielowarstwowych.

Wymiary pojedynczego elementu

Wymiary	Tolerancje
Grubość: **14,0 mm**	
Długość: **2 200,0 mm/ 1 800,0 mm**	
Szerokość: **209,0 mm / 181,0 mm / 138,0 mm**	
Dopuszczalne odchylenie szerokości	+/- 0,2 mm
Dopuszczalne odchylenie prostopadłości	≤ 0,2% na szerokość
Dopuszczalne odchylenie długości	nie dotyczy
Krzywizna wzdłużna na element	≤ 0,1% na długość
Krzywizna poprzeczna na element	≤ 0,2% na szerokość
Różnica wysokości (uskok)	≤ 0,2 mm pomiędzy elementami

Charakterystyka produktu

Wilgotność drewna	5-9% w momencie pierwszej dostawy wg normy DIN EN 13489
Klasa reakcji na ogień	D_{fl} s1
Emisja formaldehydu	≤ 0,05 ppm (E1)
Współczynnik przenikania ciepła	ok. 0,093 m² x K/W – produkt przystosowany do wodnego ogrzewania podłogowego
Zawartość pentachlorofenolu	poniżej granicy mierzalności

11|2025

Pomyłki i zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie wcześniejsze karty danych tracą ważność z chwilą publikacji niniejszego wydania.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Karta danych technicznych

Parkiety Deluxe

535 Calgary LD

Opakowanie	
Zawartość paczki	2,61 m² / 2,76 m² / 3,04 m² / 3,19 m²
Zawartość palety	104,4 m² / 138,0 m² / 127,68 m² / 127,6 m²
Liczba elementów w paczce	8 sztuk / 6 sztuk / 10 sztuk / 8 sztuk
Liczba paczek w palecie	40 sztuk / 50 sztuk / 42 sztuk / 40 sztuk

Ogólne dane produktu	
Świadectwo dopuszczenia nadzoru	Z-156.607-834
Deklaracja właściwości użytkowych	PAR1501401-HO618

WSKAZÓWKA

Drewno jest produktem naturalnym i dlatego może różnić się pod względem zabarwienia i struktury. Wzorce, prospekty i zdjęcia mają w związku z tym jedynie charakter orientacyjny i nie są wiążące. Oddziaływanie światła słonecznego ma również wpływ na naturalną zmianę odcienia drewna. Dlatego produkt w momencie dostawy może wykazywać wyraźne różnice w porównaniu z materiałem wzorcowym.

Certyfikaty





11|2025

Pomyłki i zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie wcześniejsze karty danych tracą ważność z chwilą publikacji niniejszego wydania.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU