Karta danych technicznych

Parkiety Deluxe

140 Loft Chevron

klepka parkietowa 2-warstwowa, selekcja Nature



Opis selekcji	
Biel	przeważnie bez bieli
Sęki	sporadycznie zdrowe sęki o średnicy do 10 mm, sęki kitowane o średnicy do 4 mm, sporadycznie czarne sęki punktowe o średnicy do 5 mm
Warstwa słojów rocznych	ryft szlachetny, półryft, słoje, wyraziste słoje poprzeczne i powierzchnie przekroju promieniowego
Różnice w zabarwieniu	spokojne do żywe, defekty barwne w kolorze drewna; lekkie przebarwienia spowodowane suszeniem, jasne białe paski o szerokości 8-10 mm wzdłuż słojów rocznych
Pęknięcia	sporadycznie dopuszczalne
Dziury wydrążone przez robaki	1-2 kitowanych dziur po robakach
Uszkodzenia powstałe podczas	niedopuszczalne
Pęknięcia kitowane	po stronie czołowej do 100 mm

07|2026

Pomyłki i zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie wcześniejsze karty danych tracą ważność z chwilą publikacji niniejsze wydania.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | http://www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ NÖ-Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Karta danych technicznych

Parkiety Deluxe

140 Loft Chevron

Mimo starannych kontroli jakości nawet do 3% klepek może należeć do następnej w kolejności niższej i nie więcej niż 5% do następnej w kolejności wyższej selekcji. (DIN EN 13489).

Materiał / budowa

Budowa	Warstwa kryjąca: drewno szlachetne 4,0 mm +/- 0,2 mm
	Nośnik: nośnik HDF 5,5 mm
Wygląd powierzchni	klepka 1-lamelowa, z fazą na całym obwodzie
Wykończenie powierzchni	NaturaÖl (wykończone olejem i gotowe do użytkowania)
System łączenia	wpust i pióro
Możliwości ułożenia	klejenie całopowierzchniowe, jodełka francuska FF60°

Wymiary i wartości tolerancji zgodnie z normą EN 13489. Charakterystyki wymiarowe i dopuszczalne odchylenia wymiarów, które zostały określone w fabryce, zostały podane w zgodności z typem elementów dla podłóg wielowarstwowych.

Wymiary pojedynczego elementu

Wymiary	Tolerancje
Grubość: **9,5 mm**	
Długość: **630,00 mm**	
Szerokość: **90,00 mm**	
Dopuszczalne odchylenie szerokości	+/- 0,2 mm
Dopuszczalne odchylenie prostopadłości	≤ 0,1% na szerokość
Dopuszczalne odchylenie długości	± 0,1%
Krzywizna wzdłużna na element	≤ 0,1% na długość
Krzywizna poprzeczna na element	≤ 0,3% na szerokość
Różnica wysokości (uskok)	≤ 0,2 mm pomiędzy elementami

Charakterystyka produktu

Wilgotność drewna	5-9% w momencie pierwszej dostawy wg normy EN 13489
Klasa reakcji na ogień	C_{fl} s1
Emisja formaldehydu	E1
Przewodność cieplna	ok. 0,15 W/mK – produkt przystosowany do wodnego ogrzewania podłogowego

Pomyłki i zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie wcześniejsze karty danych tracą ważność z chwilą publikacji niniejszej wydania.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | http://www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ NÖ-Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Karta danych technicznych

Parkiety Deluxe

140 Loft Chevron

Opakowanie	
Zawartość paczki	1,977 m²
Zawartość palety	94,89 m²
Liczba elementów w paczce	34 sztuki
Liczba paczek w palecie	48 sztuk

Ogólne dane produktu	
Deklaracja właściwości użytkowych	PAR1551551


WSKAZÓWKA

Drewno jest produktem naturalnym i dlatego może różnić się pod względem zabarwienia i struktury. Wzorce, prospekty i zdjęcia mają w związku z tym jedynie charakter orientacyjny i nie są wiążące. Oddziaływanie światła słonecznego ma również wpływ na naturalną zmianę odcienia drewna. Dlatego produkt w momencie dostawy może wykazywać wyraźne różnice w porównaniu z materiałem

Certyfikaty*







* Nie dotyczy artykułu FR113

07|2026

Pomyłki i zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie wcześniejsze karty danych tracą ważność z chwilą publikacji niniejszej wydania.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | http://www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ NÖ-Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at