Karta danych technicznych

Designböden **555 XXL**

Podłoga designerska w formacie XXL do klejenia



Numer(y) artykułu/-ów:	9631 | 9632 | 9633 | 9634 | 9635

Materiał / budowa	
Budowa	Materiał nośny: PVC heterogeniczne (wielowarstwowe)
Wygląd powierzchni	imitacje różnych gatunków drewna z fazowanymi krawędziami
Wykończenie powierzchni	powłoka PU
Możliwości ułożenia	klejenie całopowierzchniowe

111|2024

Pomyłki i zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie wcześniejsze karty danych tracą ważność z chwilą publikacji niniejszego wydania.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Karta danych technicznych

Designböden **555 XXL**

Wymiary i wartości tolerancji zgodnie z normą DIN EN ISO 10582. Charakterystyki wymiarowe i dopuszczalne odchylenia wymiarów, które zostały określone w fabryce, zostały podane w zgodności z typem elementów dla elastycznych pokryć podłogowych.

Wymiary pojedynczego elementu

Wymiary		Tolerancje
Grubość:	**2,5 mm**	
Długość:	**1 800 mm**	
Szerokość:	**228,6 mm**	
Grubość warstwy użytkowej	**0,55 mm**	
Dopuszczalne odchylenie szerokości		≤ 0,10% do maks. 0,5 mm
Dopuszczalne odchylenie prostopadłości		≤ 0,25 mm
Dopuszczalne odchylenie równości		≤ 0,35 mm
Dopuszczalne odchylenie długości		≤ 0,15% do maks. 0,5 mm
Dopuszczalne odchylenie grubości elementu		± 0,15 mm
Zmiana wymiarów pod wpływem ciepła		≤ 0,25%
Odkształcenie pod wpływem ciepła		≤ 2,0 mm

Charakterystyka produktu

Klasa użyteczności	33 / 42
Klasa reakcji na ogień	B_{fl} s1
Antypoślizgowość	R10 / DS
Właściwości elektrostatyczne	≤ 2 kV
Trwałość kolorów	≥ stopień 6 w przypadku sztucznego światła
Wytrzymałość mechaniczna na obciążenie fotelem na kółkach	produkt przystosowany, typ kółek fotela W
Wgniecenie resztkowe	≤ 0,1 mm
Odporność na chemikalia	produkt odporny*
Współczynnik przenikania ciepła	0,025 m² x K / W – produkt przystosowany do wodnego ogrzewania podłogowego
Poprawa akustyczna	ok. 4 dB
Rozporządzenie REACH nr 1907/2206	nie zawiera substancji wymienionych na liście SVHC
ciężar powierzchniowy	4 266 g / m²
Zawartość spoiwa	> 80%
Zawartość ftalanów	Produkt wolny od ftalanu

*Odporność w zależności od stężenia i czasu oddziaływania. W przypadku intensywniejszego oddziaływania olejów, smarów, kwasów, zasad i innych agresywnych chemikaliów istnieje konieczność konsultacji.

Pomyłki i zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie wcześniejsze karty danych tracą ważność z chwilą publikacji niniejszego wydania.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Karta danych technicznych

Designböden **555 XXL**

Opakowanie	
Zawartość paczki	4,41 m²
Zawartość palety	263,04 m²
Liczba elementów w paczce	10 sztuk
Liczba paczek w palecie	64 sztuk

Ogólne dane produktu	
Numer DoP	LVTDESXXL3

Informacja:
Próbki, broszury i zdjęcia służą tylko do przybliżonej orientacji i są niewiążące.
Wiek i ekspozycja na światło słoneczne mają
wpływ na naturalną zmianę kolorów drukowanych dekorów. Możliwe są różnice kolorystyczne na drukowanych mediach lub na ekranie w stosunku do oryginału.



11|2024

Pomyłki i zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie wcześniejsze karty danych tracą ważność z chwilą publikacji niniejszego wydania.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU