Karta danych technicznych

Podłogi designerskie 555 Wooden Styles Herringbone

Designerska okładzina podłogowa do klejenia



Numer(y) artykułu(-ów):	6701 | 6702 | 6703 | 6704 | 6705 | 6706

Materiał / budowa	
Budowa	Materiał nośny: PVC heterogeniczne (wielowarstwowe)
Wygląd powierzchni	imitacje różnych gatunków drewna z fazowanymi krawędziami
wykończenie powierzchni	powłoka PU z synchroporami
Możliwości ułożenia	klejenie całopowierzchniowe

04|2025

Pomyłki i zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie wcześniejsze karty danych tracą ważność z chwilą publikacji niniejszego wydania.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Karta danych technicznych

Podłogi designerskie 555 Wooden Styles Herringbone

Wymiary i wartości tolerancji zgodnie z normą DIN EN ISO 10582. Charakterystyki wymiarowe i dopuszczalne odchylenia wymiarów, które zostały określone w fabryce, zostały podane w zgodności z typem elementów dla elastycznych pokryć podłogowych.

Wymiary pojedynczego elementu

Wymiary	Tolerancje
Grubość: 2,5 mm	
Długość: 762,0 mm	
Szerokość: 152,4 mm	
Grubość warstwy użytkowej 0,55 mm	
Dopuszczalne odchylenie szerokości	≤ 0,10% do maks. 0,5 mm
Dopuszczalne odchylenie prostopadłości	≤ 400 mm ≤ 0,25 mm > 400 mm ≤ 0,35 mm
Dopuszczalne odchylenie równości	≤ 400 mm ≤ 0,25 mm > 400 mm ≤ 0,35 mm
Dopuszczalne odchylenie długości	≤ 0,15% do maks. 0,5 mm
Dopuszczalne odchylenie grubości elementu	± 0,15 mm
Zmiana wymiarów pod wpływem ciepła	≤ 0,25%
Odkształcenie pod wpływem ciepła	≤ 2,0 mm

Charakterystyka produktu

Klasa użyteczności	23/33/42
Klasa reakcji na ogień	B_{fl} s1
Antypoślizgowość	R10 / DS
Właściwości elektrostatyczne	< 2 kV
Trwałość kolorów	≥ poziom 6
Wytrzymałość mechaniczna na obciążenie fotelem na kółkach	produkt przystosowany, typ kółek fotela W
Wgniecenie resztkowe	≤ 0,1 mm
Odporność na chemikalia	produkt odporny*
Współczynnik przenikania ciepła	0,02 (m² x K) / W – produkt przystosowany do wodnego
Poprawa akustyczna	ok. 2 dB
Zawartość pentachlorofenolu	poniżej granicy mierzalności
Emisja formaldehydu	E1
ciężar powierzchniowy	4 520 g/m²
Zawartość ftalanów	nie zawiera ftalanów

*Odporność w zależności od stężenia i czasu oddziaływania. W przypadku intensywniejszego oddziaływania olejów, smarów, kwasów, zasad i innych agresywnych chemikaliów istnieje konieczność konsultacji.

04|2025

Pomyłki i zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie wcześniejsze karty danych tracą ważność z chwilą publikacji niniejszego wydania.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume INKU

Karta danych technicznych

Podłogi designerskie 555 Wooden Styles Herringbone

Zalecenie dot. kleju			
Producent	Klej	Uzębienie	Zużycie
JOKA	JK26	TKB A2	ok. 320 g/m²
Mapei	Ultrabond ECO 4 LVT	TKB A1 / A2	ok. 250 - 350 g/m²
Schönox	Durocoll	TKB A1 / A2	ok. 250 - 300 g/m²
Uzin	KE66	TKB A1 / A2	ok. 250 - 300 g/m²

opakowanie	
Zawartość paczki (linia 52)	3,484 m²
Zawartość palety (linia 52)	250,838 m²
Liczba elementów w paczce (linia 52)	30 szt.
Liczba paczek w palecie (linia 52)	72 sztuki

Ogólne dane produktu	
Numer DoP	LVTDESIGNF

Próbki, broszury i zdjęcia służą tylko do przybliżonej orientacji i są niewiążące. Wiek i ekspozycja na światło słoneczne mają
wpływ na naturalną zmianę kolorów drukowanych dekorów. Możliwe są różnice kolorystyczne na drukowanych mediach lub na ekranie w stosunku do oryginału. Dlatego produkt w momencie dostawy może wykazywać wyraźne różnice w porównaniu z materiałem wzorcowym. Miarodajna dla określonych właściwości produktu jest wyłącznie karta danych technicznych, którą można znaleźć na stronie www.jordanshop.de.



04|2025

Pomyłki i zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie wcześniejsze karty danych tracą ważność z chwilą publikacji niniejszego wydania.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU