Instrukcja czyszczenia i pielęgnacji
Podłogi o naturalnym designie XploraPROVE

Informacje ogólne
Podłoga o naturalnym designie XploraPROVE zachwyca swoją autentycznością. Zapewnia przyjemny klimat w pomieszczeniu oraz wyjątkowe wrażenia dotykowe. Podłogi o naturalnym designie XploraPROVE gwarantują długą żywotność i wysoką odporność na użytkowanie. Są łatwe w pielęgnacji i zapewniają wieloletnią satysfakcję z użytkowania.

Właściwy wybór
O jakości podłogi o naturalnym designie nie decyduje wyłącznie tzw. wartość ścieralności, określana na podstawie gramatury zastosowanego overlayu. Jakość podłogi (a tym samym jej odporność na obciążenia w danym obszarze zastosowania) wynika z sumy różnych właściwości materiałowych. Istotny wpływ mają tu płyta nośna oraz połączenie typu click – ponieważ click nie zawsze oznacza to samo!

Jako materiał nośny w podłogach o naturalnym designie stosuje się zasadniczo specjalnie modyfikowane płyty drewnopochodne o bardzo wysokiej gęstości (Organic Rigid Coreboard Black), które w decydującym stopniu odpowiadają za stabilność poszczególnych desek oraz za podwyższoną ochronę przed wilgocią. Gęstość płyty nośnej wpływa na odporność na niepożądane wgniecenia w powierzchni. Norma dla podłóg laminowanych EN 13329 klasyfikuje podłogi laminowane według różnych kryteriów jakościowych do tzw. „zalecanych klas użytkowania", zapewniając tym samym niezależne wskazanie dla nabywcy, jakie parametry użytkowe oferuje podłoga o naturalnym designie. Podłogi o naturalnym designie JOKA / INKU XploraPROVE spełniają co najmniej klasę użytkowania 33, dzięki czemu wszystkie nadają się do zastosowania w obiektach mieszkalnych, a częściowo również w obiektach komercyjnych.

Zachowanie wartości
Podłogi o naturalnym designie XploraPROVE są łatwe w czyszczeniu i pielęgnacji dzięki fabrycznie uszlachetnionej powierzchni. Aby zapewnić trwałość podłogi o naturalnym designie XploraPROVE oraz niezmienną radość z jej posiadania, należy bezwzględnie przestrzegać następujących wskazówek w celu zachowania wartości!

Warunki klimatyczne w pomieszczeniu
Względna wilgotność powietrza na poziomie 40-65% w skali roku jest optymalna dla podłóg o naturalnym designie XploraPROVE i korzystnie wpływa na nasze samopoczucie. Przed rozpoczęciem układania, podczas układania oraz w trakcie użytkowania należy zapewnić temperaturę powietrza w pomieszczeniu wynoszącą co najmniej 18°C oraz temperaturę powierzchni podłoża wynoszącą co najmniej 15°C.

Dlatego wilgotność powietrza w pomieszczeniu należy regularnie sprawdzać i monitorować przy pomocy higrometru.

Unikanie uszkodzeń
Podłoga o naturalnym designie, tak jak wszystkie inne okładziny podłogowe, potrzebuje ochrony przed cząsteczkami brudu. W tym celu stosuje się odpowiednio zwymiarowane strefy absorpcji zanieczyszczeń (maty).

W celu ochrony powierzchni przed zarysowaniem powinno się koniecznie podkleić nogi krzeseł i stołów oraz meble pasującymi, miękkimi podkładkami z filcu (DIN EN 12 529). Kółka foteli biurowych, wózków na akta i kontenerów na kółkach należy wyposażyć w miękkie powierzchnie toczne/kółka. Ślizgacze filcowe oraz kółka należy regularnie czyścić i kontrolować pod względem ich prawidłowego działania. Uszkodzone ślizgacze lub kółka należy wymienić.
Ponadto istnieje możliwość ochrony podłogi w tych intensywnie eksploatowanych strefach za pomocą odpowiednich mat ochronnych.

04|2026

Pomyłki i zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie wcześniejsze karty danych tracą ważność z chwilą publikacji niniejszego wydania.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co, KG | IZ NÖ-Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at
Jordan Suisse AG | Ringstrasse 25 | 6010 Kriens | info@jordan-suisse.ch | www.jordan-suisse.ch

Instrukcja czyszczenia i pielęgnacji
Podłogi o naturalnym designie XploraPROVE

Zaleca się regularne, suche czyszczenie podłogi przy użyciu odkurzacza (z rozłożonymi szczotkami) lub zmiotki. Czyszczenie z nawilżeniem stosować tylko w przypadku uporczywych zanieczyszczeń. Ścierkę należy dobrze wyżąć, aby na podłodze nie pozostały kałuże wody. Podłogi o naturalnym designie można układać na wszystkich systemach wodnego ogrzewania podłogowego.

Należy przy tym zwrócić uwagę, aby temperatura na powierzchni podłogi drewnianej nie przekraczała 29°C. Ciepło powinno się rozchodzić równomiernie pod podłogą. Nie powinno się stosować dywanów o właściwościach izolujących, ponieważ mogą one prowadzić do akumulacji ciepła. Systemy ogrzewania podłogowego często powodują, że podłoga o naturalnym designie zaczyna intensywniej „pracować". Dlatego w sezonie grzewczym mogą tworzyć się szczeliny na powierzchni podłogi. W przypadku podłóg o naturalnym designie XploraPROVE zjawisko to występuje wprawdzie znacznie rzadziej niż w przypadku innych wykładzin podłogowych, jednak nie można go całkowicie wykluczyć.

Czyszczenie po zakończeniu montażu / czyszczenie bieżące

Duże zanieczyszczenia usuwać przy użyciu mopa, szczotki do zamiatania podłogi lub odkurzacza. Podłogę o naturalnym designie należy przecierać na lekko wilgotno środkiem Cleaner (1014) w proporcji mieszania z wodą 1:200. Pomimo doskonałej ochrony przed wilgocią podłogi o naturalnym designie powinny być czyszczone wyłącznie metodą lekko wilgotną.
Zasadniczo możliwe jest stosowanie myjki parowej. Należy jednak zwrócić uwagę, aby urządzenie nie było stosowane zbyt długo w tym samym miejscu. Ponadto myjkę parową wolno napełniać wyłącznie czystą wodą. Można również stosować roboty odkurzająco-mopujące. Należy przy tym zapewnić, aby powierzchnia była podczas mopowania jedynie lekko wilgotna.

Pierwsza pielęgnacja po ułożeniu

Wszystkie podłogi o naturalnym designie są zasadniczo wyposażone w gotową do użytkowania, fabrycznie powleczoną powierzchnię (overlay) oraz w płytę nośną Organic Rigid Coreboard Black. Dlatego specjalne zabezpieczenie krawędzi i powierzchni w strefie mieszkalnej nie jest konieczne.

Naprawa większych zarysowań i uszkodzeń

Uszkodzone miejsca można naprawić poprzez wypełnienie masą woskową w odpowiednio dobranym kolorze.

W przypadku nieprzestrzegania podanych tutaj wskazówek dotyczących czyszczenia i pielęgnacji wygasają wszelkie roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji.

04|2026

Pomyłki i zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie wcześniejsze karty danych tracą ważność z chwilą publikacji niniejszego wydania.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co, KG | IZ NÖ-Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at
Jordan Suisse AG | Ringstrasse 25 | 6010 Kriens | info@jordan-suisse.ch | www.jordan-suisse.ch