Karta danych technicznych

Designböden **555 Click**

Designerska okładzina podłogowa do łączenia na zatrzask



Numer(y) artykułu(-ów):	207 | 208 | 209
	407 | 412 | 414 | 425
	509 | 529 | 540 | 541

Materiał / budowa	
Budowa	przezroczysta warstwa użytkowa z powłoką PU Warstwa dekoru Materiał nośny: 5,0 mm SPC (Rigid Board) Zintegrowana izolacja akustyczna IXPE: 1,0 mm
Wygląd powierzchni	imitacje różnych gatunków drewna z fazowanymi krawędziami
Wykończenie powierzchni	powłoka PU
System łączenia	system układania Pro Connect
Możliwości ułożenia	podłoga pływająca

04|2025

Pomyłki i zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie wcześniejsze karty danych tracą ważność z chwilą publikacji niniejszego wydania.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Karta danych technicznych

Designböden **555 Click**

Designerska okładzina podłogowa do łączenia na zatrzask



Numer(y) artykułu(-ów):	542
	606 | 607 | 609

Materiał / budowa	
Budowa	przezroczysta warstwa użytkowa z powłoką PU Warstwa dekoru Materiał nośny: 5,0 mm SPC (Rigid Board) Zintegrowana izolacja akustyczna IXPE: 1,0 mm
Wygląd powierzchni	imitacje różnych kamieni z fazowanymi krawędziami
Wykończenie powierzchni	powłoka PU
System łączenia	system układania Pro Connect
Możliwości ułożenia	podłoga pływająca

04|2025

Pomyłki i zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie wcześniejsze karty danych tracą ważność z chwilą publikacji niniejszego wydania.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Karta danych technicznych

Designböden **555 Click**

Wymiary i wartości tolerancji zgodnie z normą DIN EN ISO 10582. Charakterystyki wymiarowe i dopuszczalne odchylenia wymiarów, które zostały określone w fabryce, zostały podane w zgodności z typem elementów dla elastycznych pokryć podłogowych.

Wymiary pojedynczego elementu

Wymiary	Tolerancje	
Grubość: **6,0 mm**		
Długość: **1212,8 mm / 91,44 mm**		
Szerokość: **177,8 mm / 45,72 mm**		
Grubość warstwy użytkowej **0,55 mm**		
Dopuszczalne odchylenie szerokości	≤ 0,10% do maks. 0,5 mm	
Dopuszczalne odchylenie prostopadłości	≤ 400 mm ≤ 0,25 mm	> 400 mm ≤ 0,35 mm
Dopuszczalne odchylenie równości	≤ 400 mm ≤ 0,25 mm	> 400 mm ≤ 0,35 mm
Dopuszczalne odchylenie długości	≤ 0,15% do maks. 0,5 mm	
Dopuszczalne odchylenie grubości elementu	± 0,15 mm	
Zmiana wymiarów pod wpływem ciepła	≤ 0,15%	
Odkształcenie pod wpływem ciepła	≤ 1,0 mm	

Charakterystyka produktu

Klasa użyteczności	23/33
Klasa reakcji na ogień	B_{fl} s1
Antypoślizgowość	R10 / DS
Właściwości elektrostatyczne	≤ 2 kV
Trwałość kolorów	> poziom 6
Wytrzymałość mechaniczna na obciążenie fotelem na k	produkt przystosowany, typ kółek fotela W
Wgniecenie resztkowe	< 0,1 mm
Odporność na chemikalia	produkt odporny*
Współczynnik przenikania ciepła	0,049 (m² x K) / W – produkt przystosowany do wodnego
Zawartość pentachlorofenolu	niewykrywalna
Zawartość formaldehydu	E1
Zawartość ftalanów	Produkt wolny od ftalanu
ciężar powierzchniowy	9500 g/m²
Poprawa akustyczna	ok. 21 dB

*Odporność w zależności od stężenia i czasu oddziaływania. W przypadku intensywniejszego oddziaływania olejów, smarów, kwasów, zasad i innych agresywnych chemikaliów istnieje konieczność konsultacji.

04|2025

Pomyłki i zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie wcześniejsze karty danych tracą ważność z chwilą publikacji niniejszego wydania.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Karta danych technicznych

Designböden **555 Click**

Opakowanie	
Zawartość paczki	1,73 m² / 2,09 m²
Zawartość palety	86,50 m² / 83,60 m²
Liczba elementów w paczce	8 szt. / 5 szt.
Liczba paczek w palecie	50 szt. / 40 szt.

Ogólne dane produktu	
Numer DoP	LVTDESCLIC

Próbki, broszury i zdjęcia służą więc tylko do przybliżonej orientacji i są niewiążące. Wiek i ekspozycja na światło słoneczne mają
wpływ na naturalną zmianę kolorów drukowanych dekorów. Możliwe są różnice kolorystyczne na drukowanych mediach lub na ekranie w stosunku do oryginału. Dlatego produkt w momencie dostawy może wykazywać wyraźne różnice w porównaniu z materiałem wzorcowym. Miarodajna dla określonych
właściwości produktu jest wyłącznie karta danych technicznych, którą można znaleźć na stronie www.jordanshop.de.










04|2025

Pomyłki i zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie wcześniejsze karty danych tracą ważność z chwilą publikacji niniejszego wydania.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at