Karta danych technicznych

# Podłogi laminowane

# 332 NP Manhattan

## Podłoga laminowana NormalPlank

| Materiał / budowa | |
|---|---|
| Budowa elementu | Warstwa kryjąca: odporna warstwa overlay |
| | Warstwa środkowa: ochrona przed pęcznieniem plus płyta nośna |
| | Podkład: ograniczająca wpływ wilgoci warstwa stabilizacyjna |
| Wygląd powierzchni | deska 1-lamelowa, 3-lamelowa |
| Wykończenie powierzchni | struktura antyczna, struktura olejowana, synchropory |
| System łączenia | system układania DuoConnect+ |
| Możliwości ułożenia | podłoga pływająca |

Wymiary i wartości tolerancji zgodnie z normą DIN EN 13329. Charakterystyki wymiarowe i dopuszczalne odchylenia wymiarów, które zostały określone w fabryce, zostały podane w zgodności z normą dla podłóg laminowanych.

| Wymiary pojedynczego elementu | |
|---|---|
| **Wymiary** | **Tolerancje** |
| Grubość: **8 mm** | |
| Długość: **1292,0 mm** | |
| Szerokość: **193,0 mm** | |
| Dopuszczalne odchylenie szerokości warstwy kryjącej | ≤ 0,10 mm, w odniesieniu do wartości nominalnej |
| Dopuszczalne odchylenie prostopadłości | ≤ 0,20 mm |
| Dopuszczalne odchylenie długości warstwy kryjącej | ≤ ± 0,30 mm/m, w odniesieniu do wartości nominalnej |
| Dopuszczalne odchylenie grubości elementu | ≤ 0,50 mm, w odniesieniu do wartości nominalnej |
| Różnica wysokości pomiędzy połączonymi elementami | ≤ 0,15 mm |
| Otwarcie spoiny pomiędzy połączonymi elementami | ≤ 0,20 mm |
| Równość krawędzi warstwy kryjącej | ≤ 0,30 mm/m |
| Równość elementu | wklęsłość poprzeczna: ≤ 0,15% wypukłość poprzeczna: ≤ 0,20%<br>wklęsłość wzdłużna: ≤ 0,50% wypukłość wzdłużna: 1,00% |

07|2026

Pomyłki i zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie wcześniejsze karty danych tracą ważność z chwilą publikacji niniejszej wydania.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | http://www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ NÖ-Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Karta danych technicznych

# Podłogi laminowane

# 332 NP Manhattan

| Charakterystyka produktu | |
|---|---|
| Klasa użyteczności | 32 |
| Klasa reakcji na ogień | $C_{fl}$ s1 |
| Wodoodporność 4 h zgodnie z normą ISO 4760 | Ocena jakościowa po ponownym wysuszeniu < 3<br>Ocena ilościowa po ponownym wysuszeniu ≤ 0,3 mm<br>Brak penetracji wody |
| Odporność na ścieranie | AC3 |
| Odporność na uderzenia | mała kula ≥ 8 N / duża kula ≥ 500 mm |
| Plamoodporność | grupa 1 i 2: stopień 5 / grupa 3: stopień 4 |
| Odporność na skutek ruchu nogi mebla | brak widocznych uszkodzeń w przypadku kontroli z użyciem nogi typu 0 |
| Odporność na obciążenie kółkami fotela | zapewnia odporność (kółko fotela typu W) |
| Odporność na działanie światła | skala niebieskiej wełny ≥ 6 / skala szara ≥ 4 |
| Odcisk po obciążeniu stałym | < 0,05 mm |
| Wytrzymałość na odrywanie | ≥ 1,00 N/mm² |
| Antypoślizgowość | DS |
| Emisja formaldehydu | E1 |
| Spęcznienie na grubość | ≤ 18,0% |
| Współczynnik przenikania ciepła | 0,06 (m² x K) / W – produkt przystosowany do wodnego ogrzewania podłogowego |
| Właściwości elektrostatyczne | - |

| Opakowanie | |
|---|---|
| Zawartość paczki | 1,994 m² |
| Zawartość palety | 111,664 m² |
| Liczba elementów w paczce | 8 sztuk |
| Liczba paczek w palecie | 56 sztuk |

| Ogólne dane produktu | |
|---|---|
| Deklaracja właściwości użytkowych | PAR1702011-EG084 |

## Certyfikaty

eco INSTITUT TESTED PRODUCT ID 1217 - 33882 - 001

EU Ecolabel www.ecolabel.eu EU Ecolabel : DE / 035 / 009

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN www.blauer-engel.de/uz176

CLIC it! Duo Connect+

$C_{fl}$-s1



Pomyłki i zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie wcześniejsze karty danych tracą ważność z chwilą publikacji niniejszej wydania.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | http://www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ NÖ-Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® INKU