Karta danych technicznych

Parkiety

130 Castle XL

Deska parkietowa 2-warstwowa w formacie XL, selekcja Nature



Opis selekcji	
Biel	zasadniczo bez bieli
Powierzchnia przekroju	dopuszczalne
Słoje / stojące słoje roczne	dopuszczalne
Różnice w zabarwieniu	dopuszczalne
Sęki trwale zrośnięte	w kolorze drewna do średnicy 30 mm
Sęki kitowane	sporadycznie do średnicy maks. 15 mm
Sęki spękane	sporadycznie do średnicy maks. 30mm (pęknięcie krzyżowe wypełnione kitem w kolorze drewna)
Pęknięcia kitowane	pęknięcia kitowane do szerokości 4 mm i długości 80 mm; maks. dwa pęknięcia na deskę
Dziury wydrążone przez robaki	sporadycznie (maks. 3 na deskę)
Styki warstwy kryjącej	brak

07|2026

Pomyłki i zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie wcześniejsze karty danych tracą ważność z chwilą publikacji niniejszego wydania.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de

INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ NÖ-Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Karta danych technicznych

Parkiety

130 Castle XL

Deska parkietowa 2-warstwowa w formacie XL, selekcja Villa



Opis selekcji	
Biel	na krawędziach wzdłużnych na całej długości deski dopuszczalne (w przypadku pojedynczych desek do maks. 15%); przeważająca część desek jest wolna od bieli
Powierzchnia przekroju	dopuszczalne
Słoje / stojące słoje roczne	dopuszczalne
Różnice w zabarwieniu	dopuszczalne
Sęki trwale zrośnięte	w kolorze drewna do średnicy 70 mm
Sęki kitowane	dopuszczalne do średnicy maks. 50 mm
Sęki spękane	sporadycznie do średnicy maks. 70 mm (pęknięcie krzyżowe wypełnione kitem w kolorze brązowo-czarnym)
Pęknięcia kitowane	pęknięcia kitowane do szerokości 8 mm i długości 300 mm; maks. dwa pęknięcia na deskę
Dziury wydrążone przez robaki	sporadycznie (maks. 3 na deskę)
Styki warstwy kryjącej	brak

07|2026

Pomyłki i zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie wcześniejsze karty danych tracą ważność z chwilą publikacji niniejszego wydania.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de

INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ NÖ-Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Karta danych technicznych

Parkiety

130 Castle XL

Deska parkietowa 2-warstwowa w formacie XL, selekcja Country



Opis selekcji	
Biel	dopuszczalne
Powierzchnia przekroju	dopuszczalne
Słoje / stojące słoje roczne	dopuszczalne
Różnice w zabarwieniu	dopuszczalne
Sęki trwale zrośnięte	dopuszczalne bez ograniczeń
Sęki kitowane	o maks. średnicy do 50 mm; sęki skrzydlate kitowane na brązowo-czarno do 90 x 50 mm
Sęki spękane	bez ograniczeń (pęknięcia krzyżowe kitowane na brązowo-czarno)
Pęknięcia kitowane	pęknięcia i wrośnięta kora o szerokości maks. 25 mm, bez ograniczeń w długości (kitowane na brązowo-czarno)
Dziury wydrążone przez robaki	sporadycznie dopuszczalne
Styki warstwy kryjącej	brak

07|2026

Pomyłki i zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie wcześniejsze karty danych tracą ważność z chwilą publikacji niniejszego wydania.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de

INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ NÖ-Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Karta danych technicznych

Parkiety

130 Castle XL

Mimo starannych kontroli jakości nawet do 3% klepek w jednej partii może pochodzić z innej klasy selekcji. (DIN EN 13489).

Materiał / budowa	
Budowa	Warstwa kryjąca: drewno szlachetne 3,0 mm +/- 0,2 mm
	Nośnik: nośnik HDF 6,5 mm
Wygląd powierzchni	deska 1-lamelowa, z fazą na całym obwodzie
Wykończenie powierzchni	NaturaÖl (wykończone olejem i gotowe do użytkowania) / Velvet Pro (polakierowane na ultramat i gotowe do użytkowania)
System łączenia	wpust i pióro
Możliwości ułożenia	klejenie całopowierzchniowe, w paczce tylko prawe deski

Wymiary i wartości tolerancji zgodnie z normą DIN EN 13489. Charakterystyki wymiarowe i dopuszczalne odchylenia wymiarów, które zostały określone w fabryce, zostały podane w zgodności z typem elementów dla podłóg wielowarstwowych.

Wymiary pojedynczego elementu	
Wymiary	**Tolerancje**
Grubość: **9,5 mm**	
Długość: **2 100,00 mm**	
Szerokość: **190,00 mm**	
Dopuszczalne odchylenie szerokości	+/- 0,2 mm
Dopuszczalne odchylenie prostopadłości	≤ 0,2% na szerokość
Dopuszczalne odchylenie długości	nie dotyczy
Krzywizna wzdłużna na element	≤ 0,1% na długość
Krzywizna poprzeczna na element	≤ 0,2% na szerokość
Różnica wysokości (uskok)	≤ 0,2 mm pomiędzy elementami

Charakterystyka produktu	
Wilgotność drewna	5-9% w momencie pierwszej dostawy wg normy DIN EN 13489
Klasa reakcji na ogień	C_{fl} s1
Emisja formaldehydu	≤ 0,05 ppm
Współczynnik przenikania ciepła	ok. 0,057 m²*K/W – produkt przystosowany do wodnego ogrzewania podłogowego

07|2026

Pomyłki i zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie wcześniejsze karty danych tracą ważność z chwilą publikacji niniejszego wydania.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de

INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ NÖ-Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Karta danych technicznych

Parkiety

130 Castle XL

Opakowanie	
Zawartość paczki	2,80 m²
Zawartość palety	97,76 m²
Liczba elementów w paczce	7 sztuk
Liczba paczek w palecie	36 sztuk

Ogólne dane produktu	
Numer DoP	AUSPAR5895-ST537


WSKAZÓWKA

Drewno jest produktem naturalnym i dlatego może różnić się pod względem zabarwienia i struktury. Próbki, broszury i zdjęcia służą więc tylko do przybliżonej orientacji i są niewiążące. Wiek i ekspozycja na światło słoneczne mają wpływ na naturalną zmianę koloru powierzchni drewna oraz na właściwości powierzchni. Możliwe są różnice kolorystyczne na drukowanych mediach lub na ekranie w stosunku do oryginału. Dlatego produkt w momencie dostawy może wykazywać wyraźne różnice w porównaniu z materiałem wzorcowym.

Certyfikaty

eco INSTITUT TESTED PRODUCT ID 0418 - 33882 - 002

EU Ecolabel www.ecolabel.eu EU Ecolabel : AT / 035 / 003



07|2026

Pomyłki i zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie wcześniejsze karty danych tracą ważność z chwilą publikacji niniejszego wydania.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de

INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ NÖ-Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® INKU