Karta danych technicznych

Podłogi designerskie 555 Wooden Styles Click Herringbone

Designerska okładzina podłogowa do łączenia na zatrzask



Numer(y) artykułu(-ów):	701H | 702H | 703H | 704H | 705H | 706H

Materiał / budowa	
Budowa	przezroczysta warstwa użytkowa z powłoką PU LVT nośnik SPC LVT Zintegrowana izolacja akustyczna IXPE
wygląd powierzchni	imitacje różnych gatunków drewna z fazowanymi krawędziami
wykończenie powierzchni	powłoka PU z synchroporami
System łączenia	system łączenia ProConnect
Możliwości ułożenia	podłoga pływająca

04|2025

Pomyłki i zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie wcześniejsze karty danych tracą ważność z chwilą publikacji niniejszego wydania.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Karta danych technicznych

Podłogi designerskie 555 Wooden Styles Click Herringbone

Wymiary i wartości tolerancji zgodnie z normą DIN EN ISO 10582. Charakterystyki wymiarowe i dopuszczalne odchylenia wymiarów, które zostały określone w fabryce, zostały podane w zgodności z typem elementów dla elastycznych pokryć podłogowych.

Wymiary pojedynczego elementu

Wymiary		Tolerancje	
Grubość:	7,0 mm		
Długość:	750,0 mm		
Szerokość:	150,0 mm		
Grubość warstwy użytkowej	0,55 mm		
Dopuszczalne odchylenie szerokości		≤ 0,10% do maks. 0,5 mm	
Dopuszczalne odchylenie prostopadłości		≤ 400 mm ≤ 0,25 mm	> 400 mm ≤ 0,35 mm
Dopuszczalne odchylenie równości		≤ 400 mm ≤ 0,25 mm	> 400 mm ≤ 0,35 mm
Dopuszczalne odchylenie długości		≤ 0,15% do maks. 0,5 mm	
Dopuszczalne odchylenie grubości elementu		± 0,15 mm	
Zmiana wymiarów pod wpływem ciepła		≤ 0,15%	
Odkształcenie pod wpływem ciepła		≤ 1,0 mm	

Charakterystyka produktu

Klasa użyteczności	23/33/42
Klasa reakcji na ogień	B_{fl} s1
Antypoślizgowość	R10 / DS
Właściwości elektrostatyczne	≤ 2 kV
Trwałość kolorów	> poziom 6
Wytrzymałość mechaniczna na obciążenie fotelem na kółkach	produkt przystosowany, typ kółek fotela W
Wgniecenie resztkowe	< 0,05 mm
Odporność na chemikalia	produkt odporny*
Współczynnik przenikania ciepła	0,04 (m² x K) / W – produkt przystosowany do wodnego
Zawartość pentachlorofenolu	niewykrywalna
Zawartość formaldehydu	E1
Zawartość ftalanów	Produkt wolny od ftalanu
ciężar powierzchniowy	10 950 g/m²
poprawa akustyczna	ok. 21 dB

*Odporność w zależności od stężenia i czasu oddziaływania. W przypadku intensywniejszego oddziaływania olejów, smarów, kwasów, zasad i innych agresywnych chemikaliów istnieje konieczność konsultacji.

04|2025

Pomyłki i zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie wcześniejsze karty danych tracą ważność z chwilą publikacji niniejszego wydania.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Karta danych technicznych

Podłogi designerskie 555 Wooden Styles Click Herringbone

Opakowanie	
Zawartość paczki	1,575 m²
Zawartość palety	132,3 m²
Liczba elementów w paczce	14 szt.
Liczba paczek w palecie	84 szt.

Ogólne dane produktu	
Numer DoP	LVTDESF7

Próbki, broszury i zdjęcia służą tylko do przybliżonej orientacji i są niewiążące. Wiek i ekspozycja na światło słoneczne mają
wpływ na naturalną zmianę kolorów drukowanych dekorów. Możliwe są różnice kolorystyczne na drukowanych mediach lub na ekranie w stosunku do oryginału. Dlatego produkt w momencie dostawy może wykazywać wyraźne różnice w porównaniu z materiałem wzorcowym. Miarodajna dla określonych właściwości produktu jest wyłącznie karta danych technicznych, którą można znaleźć na stronie www.jordanshop.de.










04|2025

Pomyłki i zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie wcześniejsze karty danych tracą ważność z chwilą publikacji niniejszego wydania.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU