Karta danych technicznych

Podłogi o naturalnym designie

833 XploraPROVE

Podłoga o naturalnym designie

Materiał / budowa	
Budowa elementu	Warstwa kryjąca: odporna warstwa overlay
	Warstwa środkowa: Organic Rigid Coreboard Black (ORCB): płyta nośna z ekstremalnie zagęszczonych włókien drzewnych
	Podkład: ograniczająca wpływ wilgoci warstwa stabilizacyjna
Wygląd powierzchni	NP-**N**ormal**P**lank | WP-**W**ide**P**lank, fazowanie V4
	MT-**M**ega**T**iles, fazowanie V4+1
Wykończenie powierzchni	WF → **W**oodGrain **F**inish / matowa struktura porów drewna
	NF → **N**atural Authentic **F**inish / matowa struktura synchroporów
	WT → smooth**T**iles**F**inish / matowa struktura porów płytek
System łączenia	system układania DuoConnectAqua+
Możliwości ułożenia	podłoga pływająca lub klejenie całopowierzchniowe

Wymiary i wartości tolerancji zgodnie z normą DIN EN 13329. Charakterystyki wymiarowe i dopuszczalne odchylenia wymiarów, które zostały określone w fabryce, zostały podane w zgodności z normą dla podłóg laminowanych.

Wymiary pojedynczego elementu	
Wymiary	**Tolerancje**
Grubość: **7,8 mm**	
Długość: **1292,0 mm**	
Szerokość: **193,0 / 246,0 / 327,0 mm**	
Dopuszczalne odchylenie szerokości warstwy kryjącej	≤ 0,10 mm, w odniesieniu do wartości nominalnej
Dopuszczalne odchylenie prostopadłości	≤ 0,20 mm
Dopuszczalne odchylenie długości warstwy kryjącej	≤ ± 0,3 mm/m, w odniesieniu do wartości nominalnej
Dopuszczalne odchylenie grubości elementu	≤ 0,50 mm, w odniesieniu do wartości nominalnej
Różnica wysokości pomiędzy połączonymi elementami	≤ 0,15 mm
Otwarcie spoiny pomiędzy połączonymi elementami	≤ 0,20 mm
Równość krawędzi warstwy kryjącej	≤ 0,30 mm/m
Równość elementu	wklęsłość poprzeczna: ≤ 0,15% wypukłość poprzeczna: ≤ 0,20% wklęsłość wzdłużna: ≤ 0,50% wypukłość wzdłużna: 1,00%

Pomyłki i zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie wcześniejsze karty danych tracą ważność z chwilą publikacji niniejsze wydania.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | http://www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ NÖ-Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Karta danych technicznych

Podłogi o naturalnym designie

833 XploraPROVE

Charakterystyka produktu	
Klasa użyteczności	33
Klasa reakcji na ogień	B_{fl} s1 L-NCS
Wodoodporność 72 h zgodnie z normą ISO 4760	Ocena jakościowa po ponownym wysuszeniu < 3 Ocena ilościowa po ponownym wysuszeniu ≤ 0,3 mm Brak penetracji wody
Odporność na ścieranie	AC5
Odporność na uderzenia	mała kula ≥ 70 mm, duża kula ≥ 750 mm
Plamoodporność	grupa 1 i 2: stopień 5 / grupa 3: stopień 4
Odporność na skutek ruchu nogi mebla	brak widocznych uszkodzeń w przypadku kontroli z użyciem nogi typu 0
Odporność na obciążenie kółkami fotela	zapewnia odporność (kółko fotela typu W)
Odporność na działanie światła	skala szara > 4
Odcisk po obciążeniu stałym	< 0,05 mm
Odporność na poślizg	DS
Emisja formaldehydu	E1
Spęcznienie na grubość	≤ 7,0%
Opór cieplny ((m² x K) / W)	0,051 odpowiedni do stosowania na wodnym ogrzewaniu podłogowym
Przewodność cieplna (W/(mxK))	0,13

Opakowanie	
Zawartość paczki	1,994 / 2,542 / 2,534 m²
Zawartość palety	111,66 / 114,39 / 101,36 m²
Liczba elementów w paczce	8 / 8 / 6 szt.
Liczba paczek w palecie	56 / 45 / 40 szt.

Ogólne dane produktu	
Deklaracja właściwości użytkowych	PAR1652027-EG084

Certyfikaty

EU Ecolabel
www.ecolabel.eu
EU Ecolabel : DE / 035 / 009

33

B_{FL}-s1 L NCS

CLIC it! AQUA

Duo
ConnectAQUA+

ISO 4760

≥0,30

06|2026

Pomyłki i zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie wcześniejsze karty danych tracą ważność z chwilą publikacji niniejsze wydania.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | http://www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ NÖ-Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA®

INKU