Karta danych technicznych

Designböden **340 Click**

Designerska okładzina podłogowa do łączenia na zatrzask



Numer(y) artykułu(-ów):	812 | 823 | 824 | 833 | 834 | 835
	840 | 849 | 853 | 854 | 855 | 870
	871 | 874 | 876 | 880 | 882

Materiał / budowa	
Budowa	przezroczysta warstwa użytkowa z powłoką PU Warstwa dekoru Materiał nośny: 4,0 mm SPC (Rigid Board) Zintegrowana izolacja akustyczna IXPE: 1,0 mm
Wygląd powierzchni	imitacje różnych gatunków drewna z obwodową mikrofazą
Wykończenie powierzchni	powłoka PU
System łączenia	ProConnect
Możliwości ułożenia	podłoga pływająca

Pomyłki i zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie wcześniejsze karty danych tracą ważność z chwilą publikacji niniejszego wydania.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Karta danych technicznych

Designböden **340 Click**

Designerska okładzina podłogowa do łączenia na zatrzask



Numer(y) artykułu(-ów):	845 | 865 | 867 | 884 | 885

Materiał / budowa	
Budowa	przezroczysta warstwa użytkowa z powłoką PU Warstwa dekoru Materiał nośny: 4,0 mm SPC (Rigid Board) Zintegrowana izolacja akustyczna IXPE: 1,0 mm
Wygląd powierzchni	imitacje różnych kamieni z obwodową mikrofazą
Wykończenie powierzchni	powłoka PU
System łączenia	ProConnect
Możliwości ułożenia	podłoga pływająca

Pomyłki i zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie wcześniejsze karty danych tracą ważność z chwilą publikacji niniejszego wydania.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Karta danych technicznych

Designböden **340 Click**

Wymiary i wartości tolerancji zgodnie z normą DIN EN ISO 10582. Charakterystyki wymiarowe i dopuszczalne odchylenia wymiarów, które zostały określone w fabryce, zostały podane w zgodności z typem elementów dla elastycznych pokryć podłogowych.

Wymiary pojedynczego elementu

Wymiary	Tolerancje
Grubość: 5,0 mm	
Długość: 1 244,6 mm / 607,2 mm	
Szerokość: 178,1 mm / 303,1 mm	
Grubość warstwy użytkowej 0,40 mm	
Dopuszczalne odchylenie szerokości	≤ 0,10% do maks. 0,5 mm
Dopuszczalne odchylenie prostopadłości	≤ 400 mm ≤ 0,25 mm > 400 mm ≤ 0,35 mm
Dopuszczalne odchylenie równości	≤ 400 mm ≤ 0,25 mm > 400 mm ≤ 0,35 mm
Dopuszczalne odchylenie długości	≤ 0,15% do maks. 0,5 mm
Dopuszczalne odchylenie grubości elementu	± 0,15 mm
Zmiana wymiarów pod wpływem ciepła	≤ 0,15%
Odkształcenie pod wpływem ciepła	≤ 1,0 mm

Charakterystyka produktu

Klasa użyteczności	23/32
Klasa reakcji na ogień	B_{fl} s1
Antypoślizgowość	R10 / DS
Właściwości elektrostatyczne	≤ 2 kV
Trwałość kolorów	> poziom 6
Wytrzymałość mechaniczna na obciążenie fotelem na kó	produkt przystosowany, typ kółek fotela W
Wgniecenie resztkowe	≤ 0,10 mm
Odporność na chemikalia	produkt odporny*
Współczynnik przenikania ciepła	0,036 (m² x K) / W – produkt przystosowany do wodnego
Zawartość pentachlorofenolu	poniżej granicy mierzalności
Zawartość formaldehydu	nie zawiera
Zawartość ftalanów	Produkt wolny od ftalanu
ciężar powierzchniowy	9 036 g/m²
Poprawa akustyczna	ok. 21 dB

*Odporność w zależności od stężenia i czasu oddziaływania. W przypadku intensywniejszego oddziaływania olejów, smarów, kwasów, zasad i innych agresywnych chemikaliów istnieje konieczność konsultacji.

Pomyłki i zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie wcześniejsze karty danych tracą ważność z chwilą publikacji niniejszego wydania.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Karta danych technicznych

Designböden **340 Click**

Opakowanie	
Zawartość paczki	1,77 m² / 1,84 m²
Zawartość palety	106,2 m² / 117,76 m²
Liczba elementów w paczce	8 szt. / 10 szt.
Liczba paczek w palecie	60 szt. / 64 szt.

Ogólne dane produktu	
Numer DoP	LVTDESC4

Informacja:
Próbki, broszury i zdjęcia służą tylko do przybliżonej orientacji i są niewiążące.
Wiek i ekspozycja na światło słoneczne mają
wpływ na naturalną zmianę kolorów drukowanych dekorów. Możliwe są różnice kolorystyczne na drukowanych mediach lub na ekranie w stosunku do oryginału.



Pomyłki i zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie wcześniejsze karty danych tracą ważność z chwilą publikacji niniejszego wydania.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU